







vinatura				
				
Abmessungen			1220x185x10,5mm	1220x185x10,5mm
Garantie Wohnbereich Nutzungsstufe			 15 Jahre / Klasse 23	 25 Jahre / Klasse 23
Garantie Objektbereich Nutzungsstufe			 5 Jahre / Klasse 32	 15 Jahre / Klasse 33
Allgemeine Eigenschaften	EN 14085 + EN 12104			
Dimensionsstabilität	EN 14085 / EN 669	%	≤ 5	≤ 5
Rohdichte	EN 672	kg/m ³	960	960
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997 / EN 430	g/m ²	9.800	10.150
Resteindruck	ISO 24343-1 / EN 433	mm	≤ 0,2	< 0,15
Leistungsmerkmale	EN 649 + EN 14085			
Stuhllollentest	EN 425		geeignet für Typ W	geeignet für Typ W
Bewegung von Möbelfüßen	EN 424	Effekt	Keine sichtbaren Veränderungen	Keine sichtbaren Veränderungen
Sicherheitsmerkmale	EN 14041			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1	Bfl s1
Rutschfestigkeit	EN 13893	Koeff.	DS	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	Klasse	E1	E1
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	"CEN/TR 14823 (Ihd-W 409) "	mg/kg	PCP-frei	PCP-frei
Zusätzliche Eigenschaften				
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m ² K)/W	0,112	0,093
Trittschalldämmung	ISO 10140-3 / ISO 140-8	dB (Δ L _w)	16	16
Begeherschall	NF S 31 - 074	dB (L _{n,e,w})	81	81
Fußbodenheizungseignung			ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C	ja, Warmwasser Oberflächentemperatur bis 27°C

cortex

Excellence in Cork

cortex korkvertriebs gmbh

Donaustraße 26 | 90451 Nürnberg | T 0911-9 36 35-0 | F 0911-9 36 35-40 | info@cortex.de | www.cortex.de

